



ANDEROL®

Specialsmøremidler



Sortimentsliste

Salgsservice	3
Salgs- og leveringsbetingelser	3
Emballagestørrelse	4
Produktoversigt	5
Oil Safe	6
Anderol Hydraulikolier	7
Anderol Industrigearolier	8
Anderol Kædesmøring	9
Anderol Farmaceutisk olie	9
Anderol Luftkompressorolie	9/10
Anderol Smørefedter	10/11



ANDEROL[®]
Specialsmøremidler

Smøremidler til føde- og drikkevarer produktion

Skræddersyede løsninger til kritiske applikationer

ANDEROL er en førende producent af high performance speciale smøremidler, med mere end 60 års erfaring indenfor en bred vifte af industrielle applikationer. I 1950 valgte ANDEROL at gå nye veje inden for udvikling af smøremidler, hvor man 100% valgte at satse på syntetisk teknologi. Denne satsning medførte at Anderol i 1960-erne etablerede sig et globalt ry som en producent af high performance smøremidler inden for de industrielle markeder, især i luftkompressorer og vakuumpumper.

ANDEROL i Europas hovedkvarter ligger i Maastricht, Holland. Den strategiske placering giver os mulighed for at være tæt på de vigtigste markeder. ANDEROL produkter sælges i mere end 50 lande verden over. Større lande betjenes via vores omfattende netværk af nøje udvalgte, dedikerede forhandlere.

ANDEROL' brede produktlinie udmærker sig inden for applikationer med ekstreme temperaturer, inden for filled-for-life udstyr og under særdeles vanskelige eller forurenede betingelser.

Anvendelsen af Anderol produkter reducerer behovet for vedligeholdelse, forbedrer driftseffektiviteten og øger maskinens levetid betydeligt, hvilket samlet medfører en driftsøkonomi.

Hvis du ønsker forbedrede præstationer af dit kritiske udstyr, så ring til os i dag. Vi er glade for at diskutere vores smøremidler, give oplysninger om yderligere tekniske specifikationer og tilbyde råd og vejledning om spørgsmål om specialsmøremidler.

Produktdata- og sikkerhedsdatablade tilsendes efter anmodning eller kan rekvireres via www.lube.unox.dk

HOVEDKONTOR

Uno-X Smøreolie A/S
Buddingevej 195
DK-2860 Søborg

Telefon: +45 7011 5678
Internetadresse: www.lube.unox.dk
E-mail: sales@unox.dk

KUNDECENTER

Telefon: +45 7011 5678
E-mail: sales@unox.dk

PRODUKT / TEKNIK

Telefon: +45 7011 5679
E-mail: teknik@unox.dk

Levering

Smøreprodukter leveres fragtfrit i Danmark til købers adresse. Force Majeure forbeholdt.
Reklamation på leverede varer afgives til vort Kundecenter seneste 8 dage efter levering.

Betaling

Fakturadato + 15 dage.

Småleverancetillæg pr. 1. januar 2025

Ved ordre under 100 liter/-kg eller fakturabeløb under kr. 2.000,00 excl. afgifter, spildoliegebyr og moms pålægges et småleverancetillæg på kr. 250,00 excl. moms.
Ordrer over 100 liter/kilo eller over 2.000 kr. i nettoværdi leveres forsat uden fragttillæg.
Ved leverancer i bulk (tankvogn) er min. bestilling 1.000 liter.

Spildoliegebyr pr. 1. januar 2025

På den til enhver tid gældende produktpris tillægges et spildoliegebyr kr. 0,06 excl. moms pr. liter for returtagning af spildolie. Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

Afhenting af spildolie:

Operatøren - Marius Pedersen A/S, står for afhenting og indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du, ved henvendelse til Marius Pedersen A/S, få en historisk oversigt over afhentede mængder, denne kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.

Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed... det er gratis!

Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-pallettanke på 600 liter eller 1.000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.

Hvad gør du nu?

Ring på 7022 3696 eller gå ind på [Spildolie / Afhentning og håndtering / Marius Pedersen A/S](#) og bestil afhentning eller levering af palletanke.

Har du spørgsmål til spildolieindsamling er du velkommen til at kontakte vores Produkttekniske afdeling på mail teknik@unox.dk.

Afgifter

Pr. 1. januar 2025 er Energi- og CO₂-afgiften følgende:

- Energifgift: 1,241 kr. pr. liter/kilo
- Energifgift 2-taktsolier: 3,457 kr. pr. liter/kilo
- CO₂ afgift: 2,261 kr. pr. liter/kilo

EMBALLAGE

1/1 tromle

1/4 tromle

20 liter dunk

5 liter dunk

1 liter dunk

18 kg. spand

17 kg. spand

5 kg. spand

1 kg. dåse

400 gram patron



Hydraulikolier

Anderol FGH..... 7

Industrigearolier

Anderol 6000 8

Kædesmøring

Anderol Chain Oil XL 220..... 9

Anderol 2100 HTCL 9

Anderol 2220 HTCL 9

Anderol 2320 HTCL 9

Kølemaskineolie

Anderol RCF P 68 FG..... 9

Farmaceutiske olier

Anderol PQAA..... 9

Luftkompressorolie

Anderol FG XL..... 9/10

Anderol 555 10

Anderol 755 10

Slipolie

Anderol Sugar Dissolving Oil..... 8

Smørefedt

Anderol 783-00 10

Anderol 783-1 11

Anderol 783-2 11

Anderol FGCS-2 11

Anderol FGCS-2 HD 11

Anderol OGWR-0 10

Anderol PQAA-2 Plus..... 11

Anderol PQAA-1 Plus..... 11

OIL SAFE

Oil Safe 8

Oil Safe®

INTELLIGENT HÅNDBTERING AF SMØREOLIER.

Håndtering af smøreolie på en nem, hurtig og sikker måde. Oil Safe er specielt udviklet til den professionelle bruger, såsom værksteder, industri, entreprenør- og landbrugssektoren m.fl.

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse
I5365910	5 liter dunk
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.
I5366910	10 liter dunk
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.
I5367910	Opbevarings-låg
	Kompakt og solidt låg, som sikre at fyldte oliekanter kan transporteres rundt i virksomheden uden spild - bedre arbejdsmiljø i.f.t. eks. håndtering af 20 liter emballage.
I5368910	Universal-låg
	Universal-låg gør det enkelt og hurtigt at fylde olie på større maskiner.
I5369910	Låg med kort tud
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressor, hydrauliksystemer eller lign.
I5370910	Låg med lang tud
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressor, hydrauliksystemer eller lign.
I5371910	Oliepumpe til 5 og 10 liter dunk
	Oil Safe pumpen er ideel til smøring hvor påfyldningen er svært tilgængelig. Pumpen kan benyttes i kombination med universal-låg og passer både til 5 og 10 liters Oil Safe kander. Pumpen har 1,5 meter slange og udstyret med anti-dryp (ca. 14 pump pr. liter).
I5372910	Flexslange til låg med kort tud
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.
I5373910	Flexslange til låg med lang tud
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6404	Anderol FGH 15	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 15, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstill kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61008	Anderol FGH 32	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 32, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstill kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61009	Anderol FGH 46	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 46, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstill kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61010	Anderol FGH 68	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 68, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstill kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61011	Anderol FGH 100	20 liter	20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 100, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstill kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				

INDUSTRIGEAROLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61003	Anderol 6150 Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
61004	Anderol 6220 Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 220, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
61005	Anderol 6320 Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 320, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
61006	Anderol 6460 Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 460, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
61007	Anderol 6680 Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 680, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	20 liter	20 l	

SLIPOLIE

15181	Anderol Sugar Dissolving Oil Sukkeropløsende væske, der efterlader en fin holdbar oliefilm for smøring og korrosionsbeskyttelse af materialer, der benyttes i fødevarer applikationer. Produktet er specielt udviklet for konfektionsindustrien. <i>Godkendelser / registreringer / certificeringer: NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktet er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Møder kravene til FDA regulativ 21 CFR 178.3570</i>	20 liter	20 l	*
--------------	--	----------	------	---

KÆDESMØRING

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I5164	Anderol Chain Oil XL 220	20 liter	20 l	
<p>Syntetisk specialolie for smøring af kæder der arbejder ved meget høje temperaturer. Produktet yder fremtagende rustbeskyttelse. IKKE fødevaregodkendt.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 220.</i></p>				
I5170	Anderol 2100 HTCL	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: VG 100</i></p>				
I6384	Anderol 2220 HTCL	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: VG 220</i></p>				
I6406	Anderol 2320 HTCL	20 liter	20 l	*
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: VG 320</i></p>				

KØLEMASKINEOLIE

61025	Anderol RCF P 68 FG	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk H1 fødevareregistreret kølekompressor olie. Produktet tilfredsstillende de krav der stilles af kølekompressorer der benytter ammoniak som kølemiddel overalt i fødevarer industrien og fødevarer relaterede processer. Let at bruge på svært tilgængelige steder. Arbejdstemperatur - Nominel: -35 -> +170°.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstillende kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570</i></p>				

FARMACEUTISKE HVIDE OLIER

I5153	Anderol PQAA 46	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>H1 baseret olie (ISO VG 46) for generel maskinsmøring.</p> <p><i>Godkendelser / registreringer / certificeringer: NSF H1/InS H1 (registreret), Kosher (certificeret), Halal (certificeret), FDA 21 CFR 178.3570 (møder krav)</i></p>				

LUFTKOMPRESSOROLIE

61026	Anderol FG XL 32	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 32, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstillende kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				

LUFTKOMPRESSOROLIE

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61022	Anderol FG XL 46	20 liter	20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 46, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61024	Anderol FG XL 68	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61023	Anderol FG XL 100	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
I6392	Anderol 555	1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 4x5 l 12x1 l	
<p>Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring af vacuumpumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. IKKE fødevarer-godkendt.</p> <p>Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -> +210°C</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, BAM godkendt.</i></p>				
I6393	Anderol 755	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring af vacuumpumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. IKKE fødevarer-godkendt.</p> <p>Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -> +230°C</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, DIN 51506,</i></p>				
I5173	Anderol OGWR-0	<i>Mærkningspligtig (spray)</i>	1/4 tromle 18 kilo 400 gram spray	50 kg 18 kg 12x400 gram spray
<p>Tandhjuls- og Wirefedt. Velegnet til smøring af åbne gear, tandhjul og wire. Den er formuleret på baggrund af højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og kemiske aktive EP additiver.</p>				

SMØREFEDT

I6411	Anderol 783-00	18 kilo	18 kg	*
<p>Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykket specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-00, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe" Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6412	Anderol 783-1	18 kilo	18 kg	
<p>Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykker specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61002	Anderol 783-2	18 kilo 400 gram patron	18 kg 24x400 gram	
<p>Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykker specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe" Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
61028	Anderol FGCS-2	1/1 tromle 17 kilo 400 gram patron	180 kg 17 kg 24x400 gram	
<p>Fødevarer registreret universel smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en calcium sulfonat complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Velegnet til smøring af glide- og rullelejer, elektromotorlejer, aksiallejer i pumper, conveyor kæder, mekaniske forbindelser, glidelejer, konserveres lukkemaskiner m.m.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", "Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
I6409	Anderol FGCS-2 HD	1/1 tromle 17 kilo 400 gram patron	180 kg 17 kg 24x400 gram	
<p>Syntetisk fødevareregistreret NSF/H1 smørefedt (NLGI 2) fortykket med calcium-Sulfonat. Fedten er kendetegnet ved enestående mekanisk stabilitet, beskyttelse mod slitage og modstandsdygtig over for vand og korrosion.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: Fedten er certificeret Kosher af Orthodox Union og Halal af Islamic Food Council of Europe. Opfylder kravene i FDA-regulativet 21 CFR 178.3570.</i></p>				
I5151	Anderol PQAA-2 Plus	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 24x400 gram	
<p>Fødevarer godkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				
I5150	Anderol PQAA-1 Plus	18 kilo	18 kg	
<p>Fødevarer godkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet.</p> <p><i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i></p>				

